

## EICHE DOPPELT GEBÜRSTET UND WEISS GEÖLT Pflegeanweisung

Faxe Pflegeöl weiß oder Woca Pflegeöl extra weiß wird unmittelbar nach der Verlegung mit einer Tellermaschine gleichmäßig in das Parkett eingearbeitet und auspoliert.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Pflegeöl in Portionen direkt auf den Boden geben und mit einem beigen Superpad und der Tellermaschine gleichmäßig so dünn wie möglich verteilen und vollständig einarbeiten. Überschüssiges Öl mit Ölsaugtüchern aufnehmen.

1 Liter reicht für 40-60 m<sup>2</sup>

Staubtrocken nach 30 Minuten, bei 20°C ohne Schuhe am nächsten Tag begehbar, volle Belastbarkeit nach 3 Tagen.

Verschmutzte Oberflächen müssen vor der Einpflege mit Pflegeöl mit Faxe Intensivreiniger und Wasser 1:40 gereinigt werden.

---

### 2 PFLEGEMITTEL ZUR WAHL

#### FAXE AKTIVPFLEGE WEISS

Faxe Aktivpflege macht die Oberfläche besonders unempfindlich gegen Schmutz.

Faxe Aktivpflege weiß wird bei jeder Nassreinigung ins Wischwasser gegeben. Aktivpflege reinigt und schützt die geölte Oberfläche.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Faxe Aktivpflege weiß ins Wischwasser geben (1 Teil auf 20 Teile Wasser) und den Boden damit wischen.

Bei verschmutzten Böden bitte mit einem 2. Eimer mit klarem Wasser arbeiten. Zunächst mit der Aktivpflege-Lösung wischen, danach den Mopp in klarem Wasser spülen und auswringen. Anschließend erneut mit sauberer Aktivpflege-Lösung in Faserrichtung des Holzes feucht nachwischen.

#### **Nicht mit klarem Wasser nachwischen!**

1 Liter ergibt 20 Liter Wischlösung und reicht für ~150 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 20 Minuten

#### HOLZBODENSEIFE WEISS

Holzbodenseife ist das klassische Produkt zur Reinigung und Pflege.

Faxe oder Woca Holzbodenseife weiß wird bei jeder Nassreinigung ins Wischwasser gegeben. Holzbodenseife reinigt und schützt die geölte Holzoberfläche.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Die Holzbodenseife ins Wischwasser geben (1 Teil auf 40 Teile Wasser) und den Boden damit wischen.

Bei verschmutzten Böden bitte mit einem 2. Eimer mit klarem Wasser arbeiten. Zunächst mit der Seifen-Lösung wischen, danach den Mopp in klarem Wasser spülen und auswringen. Anschließend erneut mit sauberer Seifen-Lösung in Faserrichtung des Holzes feucht nachwischen.

#### **Nicht mit klarem Wasser nachwischen!**

1 Liter ergibt 40 Liter Wischlösung und reicht für ~300 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 10 Minuten.