



NATUROLJADE GOLV Anvisning för maskinellt underhåll

Alla naturoljade golv kan maskinellt underhållsojas och speciellt för starkt trafikerade ytor är det dessutom rekommenderat (tex kök).

Om ni vill underhållsolja golvet skall Faxe eller Woca underhållsolja inarbetas och poleras med hjälp av en polermaskin, direkt efter installationen.

Skaka behållaren väl före användning. Se till att golvet är rent*. Portionera ut oljan direkt på brädorna och arbeta in oljan jämnt och grundligt med hjälp av polermaskinen (vit pad). Torka bort eventuellt överskott med hjälp av bomullstrasar.

1 liter räcker till 40-60 m²

Dammtorrt efter 30 minuter,
gångbart utan skor dagen efter vid 20°C,
fullgott skydd erhålls efter tre dagar.

* Smutsiga ytor måste initialt rengöras med Faxe intensivrengörare och vatten 1:40.

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSALTERNATIV

FXAE OLJEVÅRD MATT

Faxe oljevård gör golvytan speciellt tålig mot smuts.

Faxe oljevård matt skall användas varje gång golvet våttorkas. Produkten rengör och skyddar träet utan att göra det sprött. Använd microfibermopp.

Skaka behållaren väl före användning. Faxe oljevård blandas i vatten i förhållande 1:20. Mörka golv i förhållande 1:10. Arbeta helst med två hinkar en med oljevård/vatten och en med rent vatten. Arbeta in lösningen i träets fiberriktning. Moppen tar upp smuts och fördelar samtidigt lösningen på golvet. Rengör moppen i det rena vattnet och vrid ur, och där efter åter i hinken med oljevård/vatten och vrid ur.

Torka inte av golvet enbart med rent vatten.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker till cirka 150 m².

Torktid cirka 20 minuter.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.

FXAE GOLVSÅPA

Golvsåpan är den klassiska produkten för rengöring och underhåll.

Faxe eller Woca Natursåpa skall användas varje gång golvet våttorkas. Produkten rengör och skyddar den oljade ytan utan att göra den spröd.

Skaka behållaren väl innan användning. Golvsåpan blandas i vatten i förhållande 1:40. Arbeta helst med två hinkar en med såpa/vatten och en med rent vatten. Arbeta in lösningen i träets fiberriktning. Moppen tar bort smuts och fördelar samtidigt lösningen på golvet. Rengör moppen i det rena vattnet och vrid ur, och där efter åter i hinken med såpa/vatten och vrid ur.

Torka inte av golvet enbart med rent vatten.

1 liter (fördelat enligt anvisning) räcker till cirka 300 m².

Torktid cirka 10 minuter.

OBS! Använd alltid väl urvriden mopp.