

Underhållsinstruktion För oljade produkter

Golv utsätts för hårt slitage. Med lite arbete i början är Berg&Berg parkett lätt att underhålla och extremt slitstark.



Efter installation

Våra golv behandlas med oxidativa härdningsoljor på fabriken. Efter läggningen måste de ändå behandlas med olja igen. Detta gör ytorna särskilt slitstarka och ger parketten ett effektivt kant- och fogskydd. Appliceringen kan ske både manuellt och maskinellt. Vi rekommenderar att det första underhållet görs maskinellt.

Underhållsrengöring

Dammsugning är normalt tillräckligt. Fuktig moppning används vid kraftigare nedsmutsning. Såpa för trägolv tillsätts i moppvattnet. För mer skydd rekommenderar vi oljesåpa. Parketten blir mer motståndskraftig för varje torkning.

	Efter installation	Underhållsrengöring
Alla naturoljade golv. Även ek Värmland	Underhållsolja natur (Berg & Berg eller Faxe)	Såpa natur eller Oljesåpa natur (Berg & Berg eller Faxe)
Alla vitoljade golv. Även ek Gotland	Underhållsolja vit (Berg & Berg eller Faxe)	Såpa vit eller Oljesåpa vit (Berg & Berg eller Faxe)
Ekparkett råträ, Österlen, Skåne, Skåne extra dark	Underhållsolja neutral (Berg & Berg eller Faxe)	Såpa vit (Berg & Berg eller Faxe)



Installationsbehandling



Underhållsrengöring



Renovering